

CLS LED-HP LED



Proiettore a LED compatto, per piazzali, rotonde, parcheggi, perimetrali di edifici produttivi o magazzini, palestre e impianti sportivi.

230V 50Hz – LED 4000K CRI>70 - IP66

12 LED	700mA	25W
16 LED	700mA	35W
24 LED	700mA	50W
36 LED	700mA	75W

Descrizione:

Corpo in alluminio pressofuso verniciato grigio antracite. Vetro chiaro temperato 4mm IK08. Viteria in acciaio INOX. Guarnizione in silicone per IP66. Staffa di fissaggio in acciaio spessore 3mm, orientabile.

12÷36 high power LED 4000K, CRI>70, 3 Step MacAdam.

Ottica asimmetrica 60° con lenti in PMMA; stradale, simmetrica o asimmetrica diffondente su richiesta.

Driver a corrente costante Classe I o II.
Rifasamento: PFC active > 0,95.
Pressacavo stagno e morsettiera.

Dimensioni 356x255x67mm – peso 5kg.

Marchio CE – Made in Italy.

Opzioni:

- driver per riduzione di potenza.
- protezione da sovratensioni SPD.
- LED ambra/3000K/5000K.
- LED CRI>80.
- griglia di protezione.
- altre potenze intermedie.

