

SIMPLE RANGE

Plafoniere a LED per interni, aule, sale, uffici, scale e corridoi.

230V – 50Hz – Classe I – IP54 – IK10

LED 4000K CRI>80 – 50000h/L80B20



Corpo in policarbonato bianco e diffusore in policarbonato translucido, stabilizzati ai raggi UV e resistenti agli impatti.

Opzioni:

- Emergenza
- Reattori dimmerabili
- Griglia di protezione

SIMPLE LINE LED

<i>Potenza</i>	<i>Flusso</i>	<i>Flusso effettivo</i>
35W	5200lm	4300lm
42W	6400lm	5270lm
58W	8800lm	7290lm

<i>Dimensioni</i>	<i>Interasse mont.</i>
1160x159x85mm	650mm

SIMPLE ROUND LED

<i>Potenza</i>	<i>Flusso</i>	<i>Flusso effettivo</i>
10W	1200lm	1180lm
13W	1800lm	1500lm
18W	2400lm	2040lm
27W	3600lm	2930lm

<i>Dimensioni</i>	<i>Interasse mont.</i>
Φ300x85mm	Φ110mm



SIMPLE SQUARE LED

<i>Potenza</i>	<i>Flusso</i>	<i>Flusso effettivo</i>
10W	1200lm	1180lm
13W	1800lm	1490lm
18W	2400lm	2020lm
27W	3600lm	2890lm

<i>Dimensioni</i>	<i>Interasse mont.</i>
330x330x85mm	Φ140mm

