

QSQUARE LED

220÷240V – 50÷60Hz – Classe I – IP65 - IK10

Apparecchio stagno quadrato a LED per ambienti industriali. Due ottiche: TR - ottica parabolica concentrante in alluminio lucido e diffusore in vetro trasparente. O - ottica diffondente e diffusore in vetro acidato.

<i>Versione</i>	<i>Potenza</i>	<i>Flusso</i>
TR	146W	18540lm
TR	171W	21880lm
TR	201W	25140lm
O	146W	18110lm
O	171W	21370lm
O	201W	24500lm

Caratteristiche:

- Corpo in acciaio verniciato bianco RAL9003.
- Viti di chiusura in acciaio inox.
- Guarnizione in EPDM.
- LED mid-power 4000K – CRI>80.
- Driver elettronici ad alta efficienza.
- Rifasamento > 0,95.
- Vita 50.000ore (L80B10).
- Per ambienti da -25°C a +35°C.
- Fornito con cavo 0,4m.
- CE, ENEC.

Dimensioni:

650x650x90mm. Peso 12kg.

Fissaggio a scelta tra:

- 4 golfari per sospensione su catena
- staffa per attacco a soffitto

Opzioni:

- Emergenza (modulo esterno).
- Reattori dimmerabili DALI.
- 3000K, 5000K, 6500K.
- Film sicurezza per vetro.

