



NK LED

Proiettore a LED per rotatorie, grandi aree e impianti sportivi all'aperto e al coperto.

230Vac – LED - IP66 – Classe I / II – CE

24 LED	700mA	55W
24 LED	1050mA	80W
36 LED	700mA	80W
36 LED	1050mA	125W
48 LED	700mA	110W
48 LED	950mA	150W
48 LED	1050mA	165W

Descrizione:

Corpo in alluminio pressofuso verniciato nero o grigio RAL7036. Vetro piano trasparente 4mm IK08. Viteria in acciaio INOX. Guarnizione in silicone per IP66. Staffa orientabile per installazione su traverse o a muro.

24/36/48 Samsung High-Power LED ad alta emissione colore bianco neutro 4000K, 3 Step MacAdam, CRI>73.

Durata di vita 50000h (L80B20).

Ottica asimmetrica con lenti in PMMA; stradale o simmetrica su richiesta.

Driver LED 700 o 1050mA a corrente costante Classe I o II, interno.

Rifasamento: PFC active > 0,95.

Pressacavo M20. Morsettiera 3x2,5mm².

Dimensioni 445x430x75mm – 7.5kg.

Esposizione al vento: 0,032m².

Opzioni:

- driver per riduzione di potenza.
- protezione da sovratensioni SPD.
- LED 3000K.

