

## ONDA3 LED

220÷240V – 50÷60Hz – Classe I – IP66 - IK10

Apparecchio stagno a LED per ambienti industriali, depositi, locali tecnici. Altissima resistenza agli urti. Marchi: CE, ENEC.

Lunghezza	Potenza	Flusso
615mm	18W	2600lm
615mm	22W	3200lm
615mm	30W	4400lm
1175mm	35W	5200lm
1175mm	42W	6400lm
1175mm	58W	8800lm
1455mm	44W	6500lm
1455mm	53W	8000lm
1455mm	71W	11000lm

### Caratteristiche:

- Corpo in policarbonato grigio con dissipatori in alluminio.
- Diffusore in policarbonato traslucido, stabilizzato ai raggi UV.
- Ganci di chiusura in acciaio inox.
- Guarnizione in schiuma poliuretanic.
- 2 pressacavi in plastica PG13,5
- Clip di fissaggio a soffitto in acciaio inox.
- LED mid-power 4000K – CRI>80.
- Driver elettronici ad alta efficienza.
- Rifasamento > 0,95.
- Vita 50.000ore (L80B20).
- Per ambienti da -20°C a +45°C.

### Opzioni:

- Emergenza
- Cablaggio passante
- Reattori dimmerabili
- Moduli LED SELV
- Versione per ambienti esterni
- Versione in ABS per ambienti chimicamente aggressivi
- Versione per altezze elevate
- Versione ATEX (gr.II - cat.3)



### **Dimensioni:**

615x145x100mm  
1175x145x100mm  
1455x145x100mm

### **Interasse mont.**

475mm  
700mm  
940mm

