

SHINY HOLLOW RECESSED SQUARE




DE LED-Einbauleuchte zur rahmenlosen Wand- und Deckenmontage. Rein direktstrahlend. Asymmetrische Lichtlenkung für akzentuierte Ausleuchtung von Verkehrszenen, Treppenläufen, Decken und Wänden. Opaldiffusor aus satinertem Acrylglass für max. Transmissionsgrad und angenehm milde Streuung des Lichts. Zurückversetztes Leuchtengehäuse zur Abschirmung der direkten Sicht auf Lichtquelle. Hohe Langlebigkeit und Energieeffizienz durch Einsatz von Chips der neuesten Generation und optimiertes Thermomanagement. Konverter direkt im Leuchtenkörper integriert. Ausführung wahlweise schaltbar oder stufenlos dimmbar (1-10V, DALI, Touch-Dim, Casambi). Hochwertiges, festgepresstes Einputzgehäuse aus maschinell gefertigter Gipsgussform für fugenlosen Einbau in Gipsdecken und -wänden. Standard-Farbtemperatur 1600K, 2200K, 2700K, 3000K und 4000K, alternativ Ausführung Dim to warm. Binning initial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe Ra>80. Intelligentes Magnetverschlusssystem für einfache Installation und Wartung.

EN LED recessed luminaire for frameless wall and ceiling mounting. Direct-light only. Asymmetric light control for accentuated illumination of traffic zones, staircases, ceilings and walls. Opal diffuser in satin acrylic glass for maximum transmittance and pleasant mild scattering of light. Rear-mounted luminaire housing for obscuring direct view of the light source. High durability and energy efficient through the use of the latest generation chips and optimized thermal management. Converter integrated directly in the luminaire body, available either switched or dimmed (1-10V, DALI, Touch-Dim, Casambi). High-quality, firmly pressed plaster housing made of machined plaster mold for seamless installation in plaster ceilings and walls. Standard color temperature 1600K, 2200K, 2700K, 3000K and 4000K, alternatively Dim to warm. Binning initial ≤ MacAdam 3. Color rendering Ra > 80. Smart magnetic lock system for easy installation and maintenance

FR Luminaire encastré sans cadre LED pour montage mural/plafond. Éclairage direct. Orientation de lumière asymétrique pour accentuation de l'éclairage des circulations, des escaliers, des plafonds/murs. Diffuseur opale acrylique satiné pour une transmission maximale et diffusion douce de la lumière. Boîtier du luminaire monté à l'arrière pour protéger la vue directe de la source. Haute efficacité énergétique et longue durée de vie grâce à la dernière génération de chips LED utilisée et gestion thermique optimisée. Convertisseur intégré dans le luminaire. Allumage simple ou gradable (1-10V, DALI, Touch-Dim, Casambi). Boîtier pressé de haute qualité pour BA13, fabriqué en usine dans un moule pour installation et finition parfaite sans fissures ni espacements visibles dans le mur/plafond. Température de couleur standard 1600K, 2200K, 2700K, 3000K et 4000K, option „Dim to warm”. Binning ≤ MacAdam 3. Rendu des couleurs IRC > 80. Système intelligent de fermeture magnétique pour une facilité d'installation et de maintenance.




IP20 -220-240V 50-60Hz F CE



PRODUCT-CODE:

G	M2	O	W	E	-	8	22	M	-	Q	130
PRODUCT FAMILY — G: Shiny Hollow											
TYPE	M2: Frameless square										
OPTICAL SYSTEM	O: Opal										
SURFACE FINISH	W: White										
CONTROL GEAR	E: On/Off, L: DALI, D: 1-10V, H: Touch-Dim, C: Casambi										
COLOUR RENDER.	8: CRI>80										
COLOUR TEMP.	16: 1600K, 22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 40: 4000K, DW: Dim to warm										
POWER	M: Medium Power										
SIZE	Q: 130mm										



Lumen/Watt
Medium Power

460 lm/11W

